

Třísložkový komínový systém

- » s vložkou z nerezové oceli
- » s tepelnou izolací
- » se specifickým systémem zadního větrání

Použití pro suché i mokré komíny s přirozeným tahem i přetlakem spalin. Systém určen pro ruční montáž. Obsahuje šachty pro instalace (elektro, solární rozvody, ZTI, VZT), dodatečné instalace (elektro, solární rozvody, ZTI, VZT), rozvod teplého vzduchu, nezávislý přívod spalovacího vzduchu.

CENÍK


Geny jsou uvedeny bez DPH
Změny vyhrazeny EKO KOMÍNY, s.r.o.
Platnost od 1. 4. 2019

Sklovláknobetonová krycí deska

DN (mm)	pro obezdění KSDO				KSDO.1V				pro zateplení KSDZ				KSDZ.1V			
	kód	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)
160																
180	KSDO1-2	17,4	680x680	2 110	KSDO.1V	28,5	825x680	2 465	KSDZ1-2	12	535x535	1 575	KSDZ.1V	17,1	687x535	1 980
200																



Betonová krycí deska (výška 55 mm)

DN (mm)	KBDZ.1-2				KBDZ.1V				Tvárnice UNR (výška 200 mm)			
	kód	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	váha (kg)	výška (mm)	cena (Kč)
160												
180	KBDZ.1-2	32	535x535	770	KBDZ.1V	42	690x535	1 365	UNR	26,8	200	325
200												



Nadstřešní komínová tvárnice (výška 100 mm)

DN (mm)	typ komína	UND.1-2				UND.1V			
		kód	váha (kg)	výška (mm)	cena (Kč)	kód	váha (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)
160									
180	UNR 1	UND.1-2	15	405x405	330	UND.1V	20	560x405	340
200									



Podrobnější informace naleznete v samostatném materiálu pro prefabrikované nadstřešní části.

UNISTEEL	tl. stěny (mm)*	DN 140 (mm)		DN 160 (mm)		DN 180 (mm)		DN 200 (mm)		DN 250 (mm)		Palivo
		kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	
Vložka RL 500 d = 500 mm	0,6	RL500-14	385	RL500-16	450	RL500-18	485	RL500-20	535	RL500-25	655	plyn
	0,8	RL500-14	485	RL500-16	575	RL500-18	620	RL500-20	685	RL500-25	845	tuhá p.
Vložka RL 1000 d = 1000 mm	0,6	RL1000-14	640	RL1000-16	745	RL1000-18	810	RL1000-20	895	RL1000-25	1 090	plyn
	0,8	RL1000-14	810	RL1000-16	955	RL1000-18	1 035	RL1000-20	1 140	RL1000-25	1 410	tuhá p.
Odbočka 90° SA 90	0,6	SA90-14	825	SA90-16	935	SA90-18	980	SA90-20	1 070	SA90-25	1 455	plyn
	0,8	SA90-14	940	SA90-16	1 040	SA90-18	1 205	SA90-20	1 235	SA90-25	1 820	tuhá p.
Odbočka 45° SA 45	0,6	SA45-14	1 245	SA45-16	1 400	SA45-18	1 410	SA45-20	1 800	SA45-25	2 405	plyn
	0,8	SA45-14	1 295	SA45-16	1 510	SA45-18	1 570	SA45-20	1 860	SA45-25	2 450	tuhá p.
Čistící díl R1**	0,6	18.1 R1-14	790	18.1 R1-16	855	18.1 R1-18	905	18.1 R1-20	940	18.1 R1-25	1 115	plyn
	0,8	18.38.R1-14	825	18.38.R1-16	900	18.38.R1-18	930	18.38.R1-20	1 005	18.38.R1-25	1 130	tuhá p.



* označení tloušťky stěny průřezu je součástí objednacího kódu např. 0,6 RL500.16

** K čistícímu dílu je potřeba použít dvířka RT1 za 780 Kč, nebo RTS se šachtou za 985 Kč pro všechny velikosti.

DN	Dílační manžeta ME				Zakrývací hlavice RH		Čistící díl R1J				Těsnění průřezu	
	plynná paliva		tuhá paliva		kód	Kč	plynná paliva		tuhá paliva		kód	Kč
	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
140	18.1 ME-14	655	18.38.ME-14	725	RH-14	600	18.1 R1J.14	860	18.3 R1J.14	860	21D140	260
160	18.1 ME-16	740	18.38.ME-16	785	RH-16	630	18.1 R1J.16	760	18.3 R1J.16	920	21D160	285
180	18.1 ME-18	770	18.38.ME-18	800	RH-18	660	18.1 R1J.18	815	18.3 R1J.18	985	21D180	285
200	18.1 ME-20	1 035	18.38.ME-20	1 145	RH-20	700	-	-	18.3 R1J.20	1 140	21D200	300
250	18.1 ME-25	1 190	18.38.ME-25	1 305	RH-25	805	-	-	18.3 R1J.25	1 325	21D250	345

DN	Izolace sopochu IS		Kondenzátní jímka				
	kód	Kč/ks	tloušťka (mm)	bez vývodu DKB		s bočním vývodem RFE	
				kód	Kč	kód	Kč
140	IS.14	250	0,6 0,8	DKB-14	390	RFE-14	655
160	IS.16	250	0,6 0,8	DKB-16	490	RFE-16	685
180	IS.18	250	0,6 0,8	DKB-18	530	RFE-18	690
200	IS.20	250	0,6 0,8	DKB-20	625	RFE-20	720
250	-	-	0,6 0,8	DKB-25	785	RFE-25	1 080



Komínová dvířka bez uzávěru kondenzátu DEM - buk		Dvířka DVI (280x120 mm)		Mřížka MRI (280x120 mm)		Stříška odvětrávacího průřezu SVO.N		Upevnění do krovů (sada) UDK		Upevňovací sady S.KS a USM	
barva	Kč	barva	Kč	barva	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
bílá	985	bílá	205	bílá	205	SVO.N	915	UDK	1 525	S.KS	565
nerez	1 545	nerez	205	nerez	205			UDK-M	1 040	USM	305
pozink	745			pozink	205						

Tmel TM.ME pro připevnění		Upevňovací plech UPA		Armovací tyče ARM.T		Zalévací hmota pro armování ZH.ARM		Lepidlo pro zdění tvárnic TM.TVAR		Spárovací hmota SH	
kód	Kč	kód	Kč	délka (m)	Kč/ks	kg	Kč	kg	Kč	kg	Kč
TM.ME	115	UPA	400	1,5	30	15	170	25	225	1,5	150